



### System SlideKombi für Mauerabdeckung

Klare Linien und Formen waren die Anforderung an den Architekten dieses Hauses. Besonders anspruchsvoll war es die Fensterbänke normgerecht und schlagregendicht in das versetzte Fassadensystem zu integrieren. Ermöglicht wurde die Umsetzung durch das System Fenorm SlideAlu. Aufgabe war es durchgehende Fensterbänke mit verschiedene Ausladungen zu montieren.



### Vorteile dieser Anwendung:

- Schlagregendichte Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlussystem und der Fassade entkoppelt
- Ansprechende Optik
- Fensterbänke können nachträglich montiert werden
- Vielfältige Sonderkonstruktionen möglich
- formschöner Übergang von der Fensterbank zur Mauerabdeckung bei versetzter Fassade



### System SlideKombi für Mauerabdeckung

Detailansicht eines SlidePal Kombi L-Abschluss in Verbindung mit einer helopal puritamo Mauerabdeckung.



### System SlideKombi für Mauerabdeckung

Bei der abgebildeten Anwendung handelt es sich um eine bündige Stoßfuge die mit einem SlidePal Stoßverbinder ausgeführt wurde. Da für diese Ausführung keine Dichtstoffe notwendig sind, handelt es sich um eine wartungsfreie Dehnfuge.



### System SlideKombi für Mauerabdeckung

Durch die klare Linienführung besticht dieses System nicht nur durch die Optik sondern auch durch Funktionalität. Durch die flächenbündige Montage mittels der SlidePal Stoßverbinder ist die Möglichkeit einer Verletzung nicht gegeben.

Bei der gezeigten Einbauvariante wurde das Gefälle 3° nach innen im Verlauf mit den Fensterbänken gewählt. Auf Wunsch können auch die SlidePal Mauerabdeckungen mit Gefälle nach außen ausgeführt werden.

Diese Anwendung unterstreicht durch klare Linien den Ausblick ihres Loggenplatzes



**System SlideKombi für Mauerabdeckung**

Ermöglicht die normgerechte schlagregendichte Montage einer durchgehenden Fensterbank und Mauerabdeckung bei einer versetzten Fassade.



**System SlideKombi für Mauerabdeckung**

Besticht durch klare Linienführung, Übergänge fast unsichtbar und dennoch ein 100%-iges entkoppeltes System

Für die Gestaltung dieser Fassade wurden Fensterbänke aus Alu und die Mauerabdeckung im Bereich der Loggia aus helopal puritamo in Kombination mit dem SlideKombi System verwendet.



**System SlideKombi für Mauerabdeckung**

Standartmässig werden von uns Bleche in der Stärke von 2 mm für Mauerabdeckungen verwendet. Das garantiert Ihnen eine gleichmässig ebene verzugsfreie Fläche.

Wählen Sie für die Fenorm Aluminium und helopal Fensterbänke und Mauerabdeckungen aus einem umfassenden Angebot an Standard oder RAL Farben nach ihren wünschen.

**HINWEIS:** Bei Verwendung des Slide Systems ist die nachträgliche Demontage der Fensterbänke und Mauerabdeckungen ohne Beschädigung der Fassade jederzeit möglich.