

ISG Parzer-Höhenstraße (Oberösterreich)

Wohnhausanlage, Grieskirchen



System Fenorm SlideAlu

Klare Linien und Formen waren die Anforderung an den Architekten dieses Bürohauses. Besonders anspruchsvoll war es die Fensterbänke normgerecht und schlagregendicht in das versetzte Fassadensystem zu integrieren. Ermöglicht wurde die Umsetzung durch das System Fenorm SlideAlu. Aufgabe war es durchgehende Fensterbänke mit verschiedene Ausladungen zu montieren.



Vorteile dieser Anwendung:

- Schlagregendichte Systemlösung
- Fensterbank ist vom Anschlussystem und der Fassade entkoppelt
- Ansprechende Optik
- Fensterbänke können nachträglich montiert werden
- Vielfältige Sonderkonstruktionen möglich
- formschöner Übergang von der Fensterbank zur Mauerabdeckung bei versetzter Fassade

Lottmann Fensterbänke GmbH
A-4462 Reichraming | Eisenstraße 9
E-Mail: marketing@helopal.com
Internet: www.helopal.com

ISG Parzer-Höhenstraße (Oberösterreich)

Wohnhausanlage, Grieskirchen



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Ermöglicht die normgerechte schlagregendichte Montage einer durchgehenden Fensterbank und Mauerabdeckung im Bereich einer offen gestalteten Loggia.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Besticht durch klare Linienführung, Übergänge fast unsichtbar und dennoch ein 100%-iges entkoppeltes System. Aufgrund der bündigen Montage ist eine Verletzungsgefahr beinahe ausgeschlossen. Diese Anwendung unterstreicht durch klare Linien den Ausblick ihres Loggenplatzes.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Bei einer Länge von über 3 Meter ist eine Dehnfuge einzuplanen. Bei der abgebildeten Anwendung handelt es sich um eine bündige Stoßfuge die mit einem SlideAlu Stoßverbinder ausgeführt wurde. Da für diese Ausführung keine Dichtstoffe notwendig sind, handelt es sich um eine wartungsfreie Dehnfuge.

Bei der gezeigten Einbauvariante wurde das Gefälle 3° nach innen gewählt. Auf Wunsch können auch die SlideAlu Mauerabdeckungen mit Gefälle nach außen ausgeführt werden.

ISG Parzer-Höhenstraße (Oberösterreich)

Wohnhausanlage, Grieskirchen



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Besticht durch klare Linienführung, Übergänge fast unsichtbar und dennoch ein 100%-iges entkoppeltes System.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Detailansicht eines SlideAlu L-Abschluss für Mauerabdeckung.



Fenorm SlideKombi für Mauerabdeckung

Bei Fenorm Alu Mauerabdeckungen werden Standardmäßig Bleche in der Stärke von 2mm für diese Anwendung verwendet. Das garantiert Ihnen eine gleichmäßige ebene und verzugsfreie Oberfläche und unterstreicht das optische Erscheinungsbild ihrer Loggia.

Wählen Sie die Fenorm Aluminium Fensterbänke und Mauerabdeckungen aus einem umfassenden Angebot an RAL Farben.

HINWEIS: Bei Verwendung des Slide Systems ist die nachträgliche Demontage der Fensterbänke und Mauerabdeckungen ohne Beschädigung der Fassade jederzeit möglich.