

HELOPAL

Keine Chance für Kälte und Nässe

Ein oft unterschätztes Qualitätsmerkmal von Fassaden ist der richtige Verbau der Fensterbänke. In nur zehn Prozent aller Fälle sind diese richtig an Fenster und Mauerwerk angeschlossen. Massive Bau-schäden sind oft die Folge. Durch Materialausdehnung bei Temperaturschwankungen kann es zu Spannungsrissen und Wassereintritt in die Fassade kommen. Mit dem „contact 3fach-Schutz“-System von helopal ist der richtige Anschluss von Fensterbänken kinderleicht. Der Neigungswinkel von fünf Grad ist fix vorgegeben, wodurch Wasser ideal abfließen kann, ohne in den Baukörper einzudringen. „contact 3fach-Schutz“ ist mit über 20.000 verkauften Einheiten jährlich ein echter Verkaufsschlager. helopal arbeitet im Bereich Fassadenabdichtung eng mit der Fensterindustrie zusammen, um neue, lösungsorientierte Produkte auf den Markt zu bringen“, so Verkaufsleiter Günther Schaffelner. Erst diesen Sommer hat helopal ein

Putzanschluss-System präsentiert, das auch bei integrierten Rollladen-Führungsschienen für bessere Dichtheit im Fenster-

bereich sorgt. Nähere Informationen rund um die innovative Produktpalette: www.helopal.com



Doppelt hält besser, dreifach am besten. Das innovative Anschlussystem von helopal für Fensterbänke sorgt für optimale Dichtheit Ihrer Fassade.

Fotos: helopal